



Liofilizadora Táctil LCD 6L



Especificaciones:

Catalogo	PRO1003170
Modelo	18ND
Grado de vacío	<10Pa
Rango de temperatura	-56 - 50°C
Captura de agua	6L
Cap. de carga del plato	2L
Espacio entre capas	70mm
Entrepaños	4*240mm
Charolas lisas	4
Frascos	2*100ml, 2*250ml, 2*500ml y 2*1000ml
Válvulas de Neopreno	8
Área de congelación	0.18m ²
Peso	145/160kg
Medidas de trampa fría	Dia:270mm*H:410mm
Medidas externas sin contar cámara de secado	W:700*D:560*H:960mm + 450mm (cámara)
Consumo eléctrico	1.3kW
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz, 1 Fase

Descripción:

Liofilizadora de piso controlado con microprocesador, pantalla táctil LCD de 7" a color de manejo amigable. Sistema operativo ARM9 Core, memoria 32M flash para gran capacidad de almacenamiento. Cuenta con 36 opciones para programa de curva de liofilización y 40 configuraciones de temperatura para cada programa. Guarda automáticamente los datos en el sistema de control con opción a transferir a una memoria USB. Facilita la observación de todo el proceso gracias a su cámara transparente de policarbonato. Tiene bomba de vacío de gran calidad con sistema de acoplamiento rápido y seguro. Equipo ampliamente utilizado en áreas de la química, medicina, alimentos, productos biológicos y otras áreas.