

LUZEREN®

INCUBADORA DE USO GENERAL 45L



Descripcion:

Equipo de gran precision , alta eficiencia y gran seguridad para amplias aplicaciones. Es de fácil operación, solo poner los datos de temperatura y tiempo en el controlador PID y la corrida empieza con gran precisión.

Tiene un menú auxiliar con el que se puede poner alarma de sobret temperatura, desviación de la calibración y botones de bloqueo.

Flujo de aire vertical doble , con la convección forzada del aire hace una mejor uniformidad en toda la cámara.

El ventilador tiene velocidad ajustable , esto es muy bueno cuando hay muestras de polvo fino.

La estructura del equipo hace que el aire forzado no caliente mas de 50°C el motor lo cual ayuda a alargarle la vida .

Catalogo		PRO1004102
Modelo		WPL-45BE
Tipo de Circulacion		Flujo de aire doble y conveccion forzada
Desempeño	Rango de Temperatura	35~80°C
	Resolucion de Temperatura	0.1°C
	Fluctuacion de Temperatura	±0.5°C
	Uniformidad de Temperatura	±1.0°C
Estructura	Material de la Camara	Acero Inoxidable
	Material de la parrilla	Acero rolado en frio
	Aislante Termico	PU
	Elemento de Calentamiento	Acero Inoxidable
	Consumo Electrico	0.25kw
	Orificio de Venteo	φ28mm*1 arriba
Controlador	Control de Temperatura	PID, LCD de dos lineas
	Ajuste de Temperatura	presionando las 4 teclas suavemente
	Display de Temperatura	LCD linea 1
		la temperatura programada estara en el LCD , linea 2
	Reloj	0~9999 minutos (con funcion de tiempo)
	Operación	running with data set and time set, and automatic shutdown based on setting
	Modo programable	optional
	Funciones adicionales	Ajuste de desviacion , botones de bloqueo, compensacion de potencia de salida, memoria de potencia de salida
		Velocidad del ventilador ajustable
	sensor	Pt100
Dispositivo de Seguridad		Alarma de sobretemperatura
Especificaciones	Medidas Iteriores (W*D*H)	350*350*350mm
	Medidas Exteriores (W*D*H)	500*550*735mm
	Medidas del paquete (W*D*H)	620*585*800mm
	Capacidad	45L
	Carga en parrilla	15K
	Cantidad de parrillas (accepta)	7 pz
	Altura entre parrillas	35mm
	Alimentacion Electrica	AC120V/2.2A, 60Hz
Peso	43 K	
Accesorios	Numero de parrillas incluidas	2pz
Dispositivo Opcional		Parrillas , puerto RS485 , impresora, registrador, control de comunicaci3n externo remoto, control programable, mensaje de alerta remoto , almacenaje en U disk.