

LUZEREN®

Campana de flujo laminar horizontal clase 100



Descripción:

Campana de flujo laminar horizontal clase 100, área de trabajo en acero inoxidable 304. Estructura en acero rolando con recubrimiento electrostático. Control digital y motor de 5 velocidades, Laterales fijos de cristal templado. Filtro HEPA, lámpara fluorescente y UV para esterilización. Bajo nivel de ruido. Equipo ampliamente utilizado en laboratorios de investigación científica, médica, industria manufacturera y demás laboratorios multidisciplinarios.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1005478
Velocidad de flujo de aire	0.2~0.6m/s
Filtro HEPA	99.97% @0.5μm
Medidas del filtro HEPA	760*610*50mm
Medidas del Prefiltro	760*610*5mm
Conteo de colonias	≤ 0.5/recipiente (Φ caja petri 90mm)
Ruido	≤62dB
Vibración	≤ 3um
Intensidad de iluminación (Lx)	≥ 300LX (Al centro)
Lampara fluorescente	20W
Lampara UV	20W
Potencia del ventilador	300W
Medidas interiores (W*L*H)	660*650*570mm
Medidas exteriores (W*L*H)	840*825*1340mm
Medidas con embalaje (W*L*H)	1040*1020*1620mm
Peso	120 Kg.
Consumo eléctrico	800W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz