LUZEREN®

Cámara de Estabilidad 250L, (8.8cuft)



Especificaciones:

Catalogo	PRO2001108
Capacidad	250L (8.830cuft)
Rango de Temperatura	Sin iluminación 0～60°C con iluminación 5～60°C
Rango de control de humedad	40 – 95% RH. +/-5%
Resolución de temperatura	0.1°C
Uniformidad de temperatura	±2°C
Estabilidad de temperatura	±0.5°C /±1°C)
Iluminación	0 – 6000Lx ajustable
Fluctuación de iluminación	±500LUX
Reloj	1- 99H59 MIN
Entrepaños	2 Piezas
Peso	250Kg
Medidas Interiores (W*D*H)	650*465*830mm
Medidas Exteriores (W*D*H)	850*800*1560mm
Consumo Eléctrico	2200W
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz

Descripción:

Cámara para pruebas de estabilidad con humedad y temperatura controladas de gran aplicación en Biotecnología, Alimentos, Industria Electrónica y Ciencias de la Vida. Cumple con las normas de GMP y FDA. Control programable con microprocesador, pantalla LCD táctil de 7". Interruptor térmico de seguridad , Incluye lampara UV. Impresor integrado y orificio de prueba de 30mm. El interior es de acero inoxidable brillante, con esquinas redondeadas. Exterior de lamina rolada con recubrimiento epóxico, material aislante de espuma de poliuretano.





REPIZAS AJUSTABLES



LAMPARA FLUORESCENTE



SENSOR DE ILUMINACION
A PRUEBA DE AGUA



IMPRESOR
INTEGRADO